

Produkt-Datenblatt

KERAGUSS - KLEBER

hochtemperaturbeständig - nichtbrennbar

Beschreibung

Die KERAGUSS - Kleber - Serie steht als preisgünstiges, einkomponentiges Verklebungs - System für hohe Temperaturen in vier verschiedenen Viskositäten zur Verfügung.

Um die optimale Einbindung in industrielle Fertigungsabläufe zu ermöglichen, wurde ein 2-Komponenten-System entwickelt, dessen Trocknungszeit nach Anforderung des Verarbeiters eingestellt werden kann.

Eigenschaften

- hohe Klebkraft, besonders bei saugenden Materialien
- hochtemperaturbeständig bis 1.100°C
- nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102 beantragt)
- ein- oder zweikomponentig
- Trocknung bei Raumtemperatur
- ungiftig
- lösemittelfrei
- als Bauschutt zu entsorgen
- geruchsneutral, auch beim ersten Aufheizen
- auch langfristig keine gesundheitsgefährdende Ausdünstungen

Anwendungsbeispiele:

Verkleben von:

- Mineral- und Glaswollmatten
- Brandschutz- und Gipsplatten
- Isolierplatten
- Steinen
- Keramiken

Temperaturbeständigkeit

- bis ca. 1.100°C (Dauer)

-2-

Viskositäten

- M - maschinell spritzbar
- W - dünnflüssig
- D - dickflüssig
- S - spachtelbar

Sondereinstellungen nach Kundenwunsch nehmen wir gerne vor!



Farbe

Standard: mittel- bis dunkelgrau
gegen Aufpreis: rot, gelb, schwarz, blau, weiß

Verarbeitungshinweise

Der Kleber wird mittels Pinsel, Rolle, Spachtel, Raketel oder Spritzpistole auf eine der Klebeflächen aufgetragen.

Die erforderliche Schichtdicke hängt dabei von der Saugfähigkeit beider Klebflächen ab und muß durch eigene Versuche ermittelt werden.

Die Trocknung der einkomponentigen Kleber wird durch die Verdunstung des enthaltenen Wassers bewirkt. Die Trocknungszeit ist daher von der Saugfähigkeit der zu verklebenden Materialien, der Umgebungstemperatur sowie der relativen Luftfeuchtigkeit abhängig.

Die 2-Komponenten-Systeme härten chemisch aus, unabhängig von den äußeren Bedingungen.

Reinigung

Alle Arbeitsgeräte und Flächen können bei nicht ausgehärtetem Kleber mit Wasser gereinigt werden. Ausgehärteter Kleber läßt sich nur noch mechanisch entfernen!

Lagerung

In dicht geschlossenen Originalgebinden beträgt die Lagerfähigkeit 12 Monate, sofern die Lagerung frostfrei und nicht oberhalb 25°C erfolgt.

Die Typen M, W und D sollten vor Gebrauch aufgerührt werden.

Gebindegrößen

einkomponentig

- 5 kg - Eimer
- 10 kg - Eimer
- 70 kg - Hobbock

Wir bieten Ihnen gerne auch andere Gebinde-Größen an!

Lieferzeiten

Wir liefern i.d.R. innerhalb von 7 Arbeitstagen, bei Großbestellungen nach Absprache.

Die Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig nach besten Wissen und Gewissen zusammengestellt. Zahlenangaben stellen unverbindliche Richtwerte dar, aus denen bestimmte Gebrauchseigenschaften nicht abgeleitet werden können. Das Datenblatt befreit den Anwender nicht von eigenen Untersuchungen zur Prüfung der Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck.

-4-

Preisliste KERAGUSS – Kleber

einkomponentig (nicht wasserfest)

Produkt	5 kg – Kunststoffeimer	10 kg – Kunststoffeimer	70 kg – Hobbock
Typ M maschinell spritzbar, Farbe gelblich/transparent	2,95 €/kg	2,15 €/kg	2,00 €/kg
Typ W dünnflüssig, Farbe grau	2,40 €/kg	1,75 €/kg	1,60 €/kg
Typ D dickflüssig, Farbe grau	2,15 €/kg	1,60 €/kg	1,45 €/kg
Typ S spachtelbar, Farbe grau	2,05 €/kg	1,50 €/kg	Anfrage

zweikomponentig (wasserfest, schnelle Härtung)

Diese Kleber werden speziell auf Ihre Anforderungen hin zugeschnitten. Der kg-Preis hängt von den genauen technischen Anforderungen ab und liegt im Bereich von 2,00 bis 4,00 EUR/kg.

Bitte geben Sie uns hier Ihre genauen Anforderungen in Form eines Lastenheftes.

Zuschläge/Nachlässe

Farbzuschläge : bitte fordern Sie Ihr Angebot an

Mengennachlaß : 5 % bei Abnahme von 10 Gebinden je Größe
10 % bei Abnahme von 30 Gebinden je Größe

Kartuschen : Abfüllung in Kartuschen auf Anfrage

Konditionen

Lieferzeit ca. 3 – 5 Arbeitstage

verpackt ab Werk Engstingen zzgl. Versand und MwSt.

(Versandkosten: 5 kg – Gebinde 6,90 EUR, 10 kg – Gebinde 9,90 EUR
70 kg – Gebinde Spedition individuelle Kosten)

10 Tage 2% Skonto oder 30 Tage ohne Abzug

Erstbestellung: Vorkasse mit 4% Skonto

Stand 09/2010